

**Meldersockel-Sirene mit 3 einstellbaren Tönen**

Wenn diese Meldersockel-Sirene ohne Melder der ECO-Serie betrieben wird, stehen 2 optionale Abdeckkappen Typ DBSLID/X zur Verfügung. 3 Töne: DIN-Ton, Slow Whoop u. Dauerton 800Hz. Melder und Sockel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**Technische Daten**

CPD-Nummer: 0832-CPD-0393  
Betriebsspannung: 10 bis 27 VDC  
Betriebsstrom: 8 mA - 24 VDC (DIN-Ton)  
Betriebsstrom: 12 mA - 24 VDC  
(800Hz-High)

Schalldruckpegel  
(DIN-Ton): max. 90 dB(A) - 24 VDC  
Schalldruckpegel (800  
Hz): max. 92 dB(A) - 24 VDC  
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C  
rel. Luftfeuchtigkeit: 10% bis 93% (nicht  
kondensierend)

Maße: Ø 117 x H 30 mm  
Gewicht: 200 g  
Farbe: weiß  
Schutzart: IP 21C  
Schalldruckpegel  
(DIN-Ton): max. 90 dB(A) - 24 VDC

**Passendes Zubehör:**

- **DBSLID/ W Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber**

Farbe: weiß



- **DBSLID/ R Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber**

Farbe: rot