

Fluchwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2



Türalarmsystem SM 2

Die wirtschaftliche Lösung für einzelne Fluchttüren

Speziell für die Überwachung von einzelnen Fluchttüren in kleinen Objekten bietet das Türalarmsystem SM 2 eine wirtschaftliche Lösung. Dieses Fluchttürüberwachungssystem verfügt über alle für eine problemlose und praxistgerechte Anwendung notwendigen Funktionen und Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale

- ▶ Wahlweise integriertes Netzteil oder Niederspannungsausführung
- ▶ Akustischer Alarmgeber
- ▶ Optischer Alarmgeber
- ▶ Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder
- ▶ Automatische Scharfschalt-Funktion
- ▶ Manuelle Scharfschalt-Funktion
- ▶ Tür-Offen-Alarm-Funktion
- ▶ Kurzzeitfreigabe
- ▶ Dauerfreigabe
- ▶ Eingang externe Bedienung
- ▶ Relaisausgang
- ▶ Ausgänge für Tableaueinsteuerung

Das Türalarmsystem SM 2 bietet in allen Anwendungsfällen, in denen es auf eine sichere Überwachung einzelner Fluchttüren ankommt, die optimale und preisgünstige Überwachungslösung



Partner für sichere Fluchtwege

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Türalarm SM 2 L



Abbildung



SM 2 L

Beschreibung

Türalarm SM 2 L

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät

- ▶ **230 V / 50 Hz** (mit **Netzteil**)
- ▶ Die **Statusanzeige** signalisiert den Überwachungszustand der Fluchttür
- ▶ Der **akustische Alarmgeber** sorgt für eine sofortige Meldung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch
- ▶ Die **elektronische Blitzlampe** erhöht den psychologischen Abschreckungseffekt und meldet einen Alarm auch optisch
- ▶ Die berechtigte Bedienung erfolgt über den integrierten, schließanlagenfähigen **Profilhalbzylinder**
- ▶ Die **Automatische Scharfschalt-Funktion** gewährleistet eine ständige Überwachung der Fluchttür. Das „Wiederscharfschalten“ kann nicht vergessen werden
- ▶ Die **Manuelle Scharfschalt-Funktion** ermöglicht die wahlweise Scharf- bzw. Unscharfschaltung des Türalarmgerätes über das Bedienelement
- ▶ Die **Tür-Offen-Alarm-Funktion** verhindert, dass eine Fluchttür unbemerkt offen stehen bleibt
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T)	210 x 80 x 55 mm
Gewicht	1250 g
Farbe (ähnl. RAL)	7035/7038

Lieferumfang

- ▶ Türalarmgerät SM 2 L
 - ▶ Türmagnetschalter
 - ▶ Profilzylinder (verschiedenschließend)
 - ▶ Montageschablone
 - ▶ Hinweisschild
 - ▶ Bedienungs- u. Installationsanweisung
- *3 deutschsprachige Ausführung, andere Sprachen auf Anfrage,
 *4 Siehe auch Liefervarianten

Hauptmerkmale

- ▶ 230 V / 50 Hz (mit Netzteil)
- ▶ Mit akustischem Alarmgeber
- ▶ Mit elektronischer Blitzlampe
- ▶ Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder
- ▶ Ausgänge für Tableausteuern
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang

Typische Anwendung

- ▶ Zur **Einzelabsicherung** von Fluchttüren in kleinen Objekten
- ▶ Zur **akustischen** und **optischen** Alarmierung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch der Fluchttür

Ausschreibungstext

Türalarm SM 2 L

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät mit integriertem Netzteil 230 V 50 Hz, incl. elektronischer Blitzlampe und akustischem Alarmgeber 85 dB(A) / 1 Meter, Statusanzeige, Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder

Programmierbare Funktionen

- ▶ Automatische Scharfschaltung
- ▶ Manuelle Scharfschaltung
- ▶ Tür-Offen-Alarm intern
- ▶ Tür-Offen-Alarm extern
- ▶ Tür-Offen-Alarm außer Funktion
- ▶ Statussignal prog. nach Relaisausgang
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang 24 V DC 400 mA max. (C / NO)
- ▶ Offene Kollektorausgänge für Status- und Alarmsignal
- ▶ Eingang Externe Bedienung statisch / dynamisch.
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Incl. Türmagnetschalter, Profilhalbzylinder, Hinweisschild, Montage-material, Bedien- und Installationsanweisung

Technische Angaben

Maße	210 x 80 x 55 mm
Gewicht	1250 g
Fabrikat	UELFER <i>electronic</i>

Bestellangaben

Typ	SM 2 L / xx	*4
Set-Ident-Nr.	18.2L.000049 331 0000.0000 4130	

Liefervarianten

./ OPZ	ohne Profilzylinder	*4
./ GS	gleichschließende Profilzylinder	
./ BS	Profilzylinder in einer bestimmten Schließung	

Bezug

UELFER *electronic* GmbH
 Kleeblatt 14
 D - 42119 Wuppertal
 Tel. +49 (0)202 42 40 84
 Fax +49 (0)202 43 19 78
 E-mail sales@uelfer.de
 Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 2 L *4
 Set-Ident-Nr. 18.2L.000049 331 0000.0000 4130
 (*4 ggf. Liefervariante angeben!)
 Türalarm SM 2 L incl. akustischem u. optischem Alarmgeber, verschiedenschließendem Profilzylinder, Türmagnetschalter, Hinweisschild, Montagmaterial u. Bedien-, u. Installationsanweisung in Deutsch.

Leitungsempfehlung

Netzanschluss 2 x 1,5 NYM

Systemzubehör (Empfohlen)

- ▶ [Gleichschließende Profilzylinder SM GS](#)
 (wenn mehrere Fluchtwegüberwachungsgeräte in einem Objekt zum Einsatz kommen)

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Türalarm SM 2



SECURITY

Abbildung



SM 2

Beschreibung

Türalarm SM 2

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät

- ▶ **230 V / 50 Hz** (mit Netzteil)
- ▶ Die **Statusanzeige** signalisiert den Überwachungszustand der Fluchttür
- ▶ Der **akustische Alarmgeber** sorgt für eine sofortige Meldung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch
- ▶ Die berechtigte Bedienung erfolgt über den integrierten, schließanlagenfähigen **Profilhalbzylinder**
- ▶ Die **Automatische Scharfschalt-Funktion** gewährleistet eine ständige Überwachung der Fluchttür. Das „Wiederscharfschalten“ kann nicht vergessen werden
- ▶ Die **Manuelle Scharfschalt-Funktion** ermöglicht die wahlweise Scharf- bzw. Unscharfschaltung des Türalarmgerätes über das Bedienelement
- ▶ Die **Tür-Offen-Alarm-Funktion** verhindert, dass eine Fluchttür unbemerkt offen stehen bleibt
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 150 x 80 x 55 mm
 Gewicht 1200 g
 Farbe (ähnl. RAL) 7035/7038

Lieferumfang

- ▶ Türalarmgerät SM 2
- ▶ Türmagnetschalter
- ▶ Profilzylinder (verschiedenschließend)
- ▶ Montagematerial
- ▶ Hinweisschild
- ▶ Bedienungs- u. Installationsanweisung

*3 deutschsprachige Ausführung, andere Sprachen auf Anfrage

*4 Siehe auch Liefervarianten

Hauptmerkmale

- ▶ 230 V / 50 Hz (mit Netzteil)
- ▶ Mit akustischem Alarmgeber
- ▶ Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder
- ▶ Ausgänge für Tableausteuern
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang

Typische Anwendung

- ▶ Zur **Einzelabsicherung** von Fluchttüren in kleinen Objekten
- ▶ Zur **akustischen** Alarmierung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch der Fluchttür

Ausschreibungstext

Türalarm SM 2

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät mit integriertem Netzteil 230 V 50 Hz, incl. akustischem Alarmgeber 85 dB(A) / 1 Meter, Statusanzeige, Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder

Programmierbare Funktionen

- ▶ Automatische Scharfschaltung
- ▶ Manuelle Scharfschaltung
- ▶ Tür-Offen-Alarm intern
- ▶ Tür-Offen-Alarm extern
- ▶ Tür-Offen-Alarm außer Funktion
- ▶ Statussignal prog. nach Relaisausgang
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang 24 V DC 400 mA max. (C / NO)
- ▶ Offene Kollektorausgänge für Status- u. Alarmsignal.
- ▶ Eingang Externe Bedienung statisch / dynamisch.
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Incl. Türmagnetschalter, Profilhalbzylinder, Hinweisschild, Montage-material, Bedien- und Installationsanweisung

Technische Angaben

Maße 150 x 80 x 55 mm

*4 Gewicht 1200 g

Fabrikat UELFER electronic

Bestellangaben

*3 Typ SM 2 / xx *4
 *3 Set-Ident-Nr. 18.2.000049 331 0000.0000 4130

Liefervarianten

./ OPZ ohne Profilzylinder
 ./ GS gleichschließende Profilzylinder
 ./ BS Profilzylinder in einer bestimmten Schließung

Bezug

UELFER electronic GmbH
 Kleeblatt 14
 D - 42119 Wuppertal
 Tel. +49 (0)202 42 40 84
 Fax +49 (0)202 43 19 78
 E-mail sales@uelfer.de
 Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 2 *4
 Set-Ident-Nr. 18.2.000049 331 0000.0000 4130
 (*4 ggf. Liefervariante angeben!)
 Türalarm SM 2 incl. akustischem Alarmgeber, verschiedenschließendem Profilzylinder, Türmagnetschalter, Hinweisschild, Montagematerial u. Bedien-, u. Installationsanweisung in Deutsch.

Leitungsempfehlung

Netzanschluss 2 x 1,5 NYM

Systemzubehör (Empfohlen)

- ▶ [Gleichschließende Profilzylinder SM GS](#)
 (wenn mehrere Fluchtwegüberwachungsgeräte in einem Objekt zum Einsatz kommen)

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Türalarm SM 2 LS



Abbildung



SM 2 LS

Beschreibung

Türalarm SM 2 LS

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät

- ▶ Niederspannungsversion (12 V - 24 V DC)
- ▶ Die **Statusanzeige** signalisiert den Überwachungszustand der Fluchttür
- ▶ Der **akustische Alarmgeber** sorgt für eine sofortige Meldung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch
- ▶ Die **elektronische Blitzlampe** erhöht den psychologischen Abschreckungseffekt und meldet einen Alarm auch optisch
- ▶ Die berechtigte Bedienung erfolgt über den integrierten, schließanlagenfähigen **Profilhalbzylinder**
- ▶ Die **Automatische Scharfschalt-Funktion** gewährleistet eine ständige Überwachung der Fluchttür. Das „Wiederscharfschalten“ kann nicht vergessen werden
- ▶ Die **Manuelle Scharfschalt-Funktion** ermöglicht die wahlweise Scharf- bzw. Unscharfschaltung des Türalarmgerätes über das Bedienelement
- ▶ Die **Tür-Offen-Alarm-Funktion** verhindert, dass eine Fluchttür unbemerkt offen stehen bleibt
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T)	210 x 80 x 55 mm
Gewicht	1140 g
Farbe (ähnl. RAL)	7035/7038

Lieferumfang

- ▶ Türalarmgerät SM 2 LS
 - ▶ Türmagnetschalter
 - ▶ Profilzylinder (verschiedenschließend)
 - ▶ Montagematerial
 - ▶ Hinweisschild
 - ▶ Bedienungs- u. Installationsanweisung
- *3 deutschsprachige Ausführung, andere Sprachen auf Anfrage
 *4 Siehe auch [Liefervarianten](#)

Hauptmerkmale

- ▶ Niederspannungsversion (12 V - 24 V DC)
- ▶ Mit akustischem Alarmgeber
- ▶ Mit elektronischer Blitzlampe
- ▶ Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder
- ▶ Ausgänge für Tableausteuern
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang

Typische Anwendung

- ▶ Zur Sicherung von Fluchttüren in Kombination mit einer **Einbruchmeldeanlage** oder einem **Alarm-, Bedien- und Anzeigetableau**
- ▶ Zur **akustischen und optischen** Alarmierung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch der Fluchttür

Ausschreibungstext

Türalarm SM 2 LS

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät in Niederspannungsausführung (12 V - 24 V DC), incl. elektronischer Blitzlampe und akustischem Alarmgeber 85 dB(A) / 1 Meter, Statusanzeige, Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder

Programmierbare Funktionen

- ▶ Automatische Scharfschaltung
- ▶ Manuelle Scharfschaltung
- ▶ Tür-Offen-Alarm intern
- ▶ Tür-Offen-Alarm extern
- ▶ Tür-Offen-Alarm außer Funktion
- ▶ Statussignal prog. nach Relaisausgang
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang 24 V DC 400 mA max. (C / NO)
- ▶ Offene Kollektorausgänge für Status- und Alarmsignal.
- ▶ Eingang Externe Bedienung statisch / dynamisch.
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Incl. Türmagnetschalter, Profilhalbzylinder, Hinweisschild, Montagematerial, Bedien- und Installationsanweisung

Technische Angaben

Maße	210 x 80 x 55 mm
Gewicht	1140 g
Fabrikat	UELFER electronic

Bestellangaben

Typ	SM 2 LS / xx	*4
Set-Ident-Nr.	18.2LS.000049 331 0000.0000 4130	

Liefervarianten

./ OPZ	ohne Profilzylinder	*4
/ GS	gleichschließendem Profilzylinder	
./ BS	Profilzylinder in einer bestimmten Schließung	

Bezug

UELFER electronic GmbH
 Kleeblatt 14
 D - 42119 Wuppertal
 Tel. +49 (0)202 42 40 84
 Fax +49 (0)202 43 19 78
 E-mail sales@uelfer.de
 Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 2 LS *4
 Set-Ident-Nr. 18.LS.000049 331 0000.0000 4130
 (*4 ggf. Liefervariante angeben!)
 Türalarm SM 2 LS incl. akustischem u. optischem Alarmgeber, verschiedenschließendem Profilzylinder, Türmagnetschalter, Hinweisschild, Montagematerial u. Bedien-, u. Installationsanweisung in Deutsch.

Leitungsempfehlung

Anschluss SM 2 LS - 4x2x0,8Y(St)Y

Systemzubehör

(unbedingt erforderlich)

- ▶ Zentrale Spannungsversorgung

Systemzubehör

(Empfohlen)

- ▶ [Gleichschließendem Profilzylinder SM GS](#)
 (wenn mehrere Fluchtwegüberwachungsgeräte in einem Objekt zum Einsatz kommen)

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Türalarm SM 2 S



Abbildung



SM 2 S

Beschreibung

Türalarm SM 2 S

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät

- ▶ Niederspannungsversion (12 V - 24 V DC)
- ▶ Die **Statusanzeige** signalisiert den Überwachungszustand der Fluchttür
- ▶ Der **akustische Alarmgeber** sorgt für eine sofortige Meldung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch
- ▶ Die berechtigte Bedienung erfolgt über den integrierten, schließanlagenfähigen **Profilhalbzylinder**
- ▶ Die **Automatische Scharfschalt-Funktion** gewährleistet eine ständige Überwachung der Fluchttür. Das „Wiederscharfschalten“ kann nicht vergessen werden
- ▶ Die **Manuelle Scharfschalt-Funktion** ermöglicht die wahlweise Scharf- bzw. Unscharfschaltung des Türalarmgerätes über das Bedienelement
- ▶ Die **Tür-Offen-Alarm-Funktion** verhindert, dass eine Fluchttür unbemerkt offen stehen bleibt
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 150 x 80 x 55 mm
 Gewicht 1090 g
 Farbe (ähnl. RAL) 7035/7038

Lieferumfang

- ▶ Türalarmgerät SM 2 S
- ▶ Türmagnetschalter
- ▶ Profilzylinder (verschiedenschließend)
- ▶ Montagematerial
- ▶ Hinweisschild
- ▶ Bedienungs- u. Installationsanweisung

*3 deutschsprachige Ausführung, andere Sprachen auf Anfrage.

*4 Siehe auch Liefervarianten

Hauptmerkmale

- ▶ Niederspannungsversion (12 V - 24 V DC)
- ▶ Mit akustischem Alarmgeber
- ▶ Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder
- ▶ Ausgänge für Tableausteuern
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang

Typische Anwendung

- ▶ Sicherung von Fluchttüren in Kombination mit einer **Einbruchmeldeanlage** oder einem **Alarm-, Bedien- und Anzeigetableau**
- ▶ Zur **akustischen** Alarmierung bei einem unberechtigten Öffnungsversuch der Fluchttür

Ausschreibungstext

Türalarm SM 2 S

Elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät in Niederspannungsausführung (12 V - 24 V DC), incl. akustischem Alarmgeber 85 dB(A) / 1 Meter, Statusanzeige. Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder

Programmierbare Funktionen

- ▶ Automatische Scharfschaltung
- ▶ Manuelle Scharfschaltung
- ▶ Tür-Offen-Alarm intern
- ▶ Tür-Offen-Alarm extern
- ▶ Tür-Offen-Alarm außer Funktion
- ▶ Statussignal prog. nach Relaisausgang
- ▶ Potentialfreier Relaisausgang 24 V DC 400 mA max. (C / NO)
- ▶ Offene Kollektorausgänge für Status- und Alarmsignal.
- ▶ Eingang Externe Bedienung statisch / dynamisch.
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Incl. Türmagnetschalter, Profilhalbzylinder, Hinweisschild, Montagematerial, Bedien- und Installationsanweisung

Technische Angaben

Maße 150 x 80 x 55 mm

Gewicht 1090 g

Fabrikat **UELFER electronic**

Bestellangaben

Typ **SM 2 S / xx**

Set-Ident-Nr. 18.2S.000049 331 0000.0000 4130

Liefervarianten

./ OPZ [ohne Profilzylinder](#)
 ./ GS [gleichschließende Profilzylinder](#)
 ./ BS [Profilzylinder in einer bestimmten Schließung](#)

Bezug

UELFER electronic GmbH

Kleeblatt 14

D - 42119 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 42 40 84

Fax +49 (0)202 43 19 78

E-mail sales@uelfer.de

Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 2 S

Set-Ident-Nr. 18.2S.000049 331 0000.0000 4130

(*4 ggf. Liefervariante angeben!)

Türalarm SM 2 S incl. akustischem Alarmgeber, verschiedenschließendem Profilzylinder, Türmagnetschalter, Hinweisschild, Montagematerial u. Bedien-, u. Installationsanweisung in Deutsch.

Leitungsempfehlung

Anschluss SM 2 S - 4x2x0,8IY(St)Y

Systemzubehör (unbedingt erforderlich)

- ▶ Zentrale Spannungsversorgung

Systemzubehör (Empfohlen)

- ▶ [Gleichschließende Profilzylinder SM GS](#) (wenn mehrere Fluchtwegüberwachungsgeräte in einem Objekt zum Einsatz kommen)

Fluchtwegüberwachungssysteme


Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



Abbildung



SM 10

Beschreibung

Türmagnetschalter SM 10

Türmagnetschalter zur Öffnungsüberwachung von Türen

- ▶ Vergossene Ausführung
- ▶ Vandalismussichere Montage durch schwer entfernbare Schraubbefestigung
- ▶ 3 m einseitig fest angeschlossene Anschlussleitung

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 2 mal 13 x 70 x 14 mm

Gewicht 100 g

Farbe (ähnl. RAL) 9010

Lieferumfang

- ▶ Türmagnetschalter SM 10
- ▶ Montagematerial

Hauptmerkmale

- ▶ Vergossene Ausführung
- ▶ Vandalismussichere Montage
- ▶ Sabotageüberwachung

Typische Anwendung

- ▶ Als Türmagnetschalter zur Öffnungsüberwachung von doppel­flügeligen Türen
- ▶ Als Ersatz-Türmagnetschalter

Ausschreibungstext

Türmagnetschalter SM 10

Türmagnetschalter zur Öffnungsüberwachung von Türen

- ▶ Vergossene Ausführung
- ▶ Vandalismussichere Montage durch schwer entfernbare Schraubbefestigung
- ▶ 3 m einseitig fest angeschlossene vier adrige Anschlussleitung

Technische Angaben

Maße 2 mal 13 x 70 x 14 mm

Gewicht 100 g

Fabrikat UELFER *electronic*

Bestellangaben

Typ SM 10

Bestell-Nr. 18.10.000000 000 0000.0000 0100

Bezug

UELFER *electronic* GmbH

Kleblatt 14

D - 42119 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 42 40 84

Fax +49 (0)202 43 19 78

E-mail sales@uelfer.de

Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 10

Bestell-Nr. 18.10.000000 000 0000.0000 0100

Türmagnetschalter

Leitungsempfehlung

keine zusätzliche Leitung erforderlich

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



Abbildung



SM RTK

Beschreibung

Tormagnetkontakt SM RTK

Tormagnetkontakt zur Öffnungs- und Schließüberwachung von Rolltoren, schweren Türen und Toren

- ▶ Vergossene Ausführung
- ▶ Überfallsichere Montage
- ▶ 2 m einseitig fest angeschlossene, mit Panzerschlauch ummantelte Anschlussleitung

Technische Angaben

Maße (H x B x T)	Kontaktgehäuse	45 x 180 x 14 mm
	Magnetgehäuse	46 x 80 x 25 mm
Gewicht		400 g
Farbe		Druckguss- Aluminium grau

Lieferumfang

- ▶ Tormagnetkontakt SM RTK
- ▶ Montagematerial

Hauptmerkmale

- ▶ Vergossene Ausführung
- ▶ Überfallsichere Montage
- ▶ Sabotageüberwachung

Typische Anwendung

- ▶ Als Tormagnetkontakt zur Öffnungs- und Schließüberwachung von Rolltoren, schweren Türen und Toren
- ▶ Als Ersatz-Tormagnetkontakt

Ausschreibungstext

Tormagnetkontakt SM RTK

Tormagnetkontakt zur Öffnungs- und Schließüberwachung von Rolltoren, schweren Türen und Toren

- ▶ Vergossene Ausführung
- ▶ Überfallsichere Montage
- ▶ 2 m einseitig fest angeschlossene vier adrige, mit Panzerschlauch ummantelte Anschlussleitung

Technische Angaben

Maße	Kontaktgehäuse	45 x 180 x 14 mm
	Magnetgehäuse	46 x 80 x 14 mm
Gewicht		400 g

Fabrikat **UELFER electronic**

Bestellangaben

Typ **SM RTK**
Bestell-Nr. 16.RTK.000000 000 0000.0000 0000

Bezug **UELFER electronic GmbH**
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM RTK
Bestell-Nr. 16.RTK.000000 000 0000.0000 0000
Tormagnetkontakt

Leitungsempfehlung

keine zusätzliche Leitung erforderlich

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



SECURITY

Abbildung

Beschreibung

Zusatz-Alarmgeber SM 40 L

- ▶ Akustischer Alarmgeber 85dB(A) / 1 Meter
- ▶ Elektronische Blitzlampe
- ▶ Optische Status- und Alarmanzeige
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 210 x 80 x 55 mm
Gewicht 650 g
Farbe (ähnl. RAL) 7035/7038

Lieferumfang

- ▶ Zusatz-Alarmgeber SM 40 L
- ▶ Montagematerial

Hauptmerkmale

- ▶ Netzanschluss 230 V / 50 Hz
- ▶ Betriebsspannung 12 V - 24 V DC
- ▶ Mit akustischem Alarmgeber
- ▶ Mit elektronischer Blitzlampe
- ▶ Optische Status- und Alarmanzeige

Typische Anwendung

- ▶ Zur Weiterleitung des Alarms- und Überwachungsstatus, wenn sich Fluchttüren in Treppenhäusern oder nicht im unmittelbaren optischen und akustischen Wahrnehmungsbereich des Aufsichtspersonals befinden



SM 40 L

Ausschreibungstext

Zusatz-Alarmgeber SM 40 L

Zusatz-Alarmgeber zur Überwachung abgelegener Fluchttüren

- ▶ Optische Status- und Alarmanzeige
- ▶ Akustischer Alarmgeber 85 dB(A) / 1m
- ▶ Elektronische Blitzlampe
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse incl. Montagematerial

Technische Angaben

Maße 210 x 80 x 55 mm

Gewicht 650 g

Fabrikat UELFER electronic

Bestellangaben

Typ SM 40 L

Set-Ident-Nr. 16.40L.000000 000 0000.0000 4000

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 40 L
Set-Ident-Nr. 16.40L.000000 000 000 0000.0000 4000
Zusatzalarmgeber SM 40 L

Leitungsempfehlung

Netzanschluss SM 40 L - 2x 1,5 NYM
Anschluss SM x xx > SM 40 L - 4x2x0,8 IY(St)Y

Zusatz-Alarmgeber SM 40

- ▶ Akustischer Alarmgeber 85dB(A) / 1 Meter
- ▶ Optische Status- und Alarmanzeige
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 150 x 80 x 55 mm
Gewicht 610 g
Farbe (ähnl. RAL) 7035/7038

Lieferumfang

- ▶ Zusatz-Alarmgeber SM 40
- ▶ Montagematerial

Hauptmerkmale

- ▶ Betriebsspannung 12 V - 24 V DC
- ▶ Mit akustischem Alarmgeber
- ▶ Optische Status- und Alarmanzeige

Typische Anwendung

- ▶ Zur Weiterleitung des Alarms- und Überwachungsstatus, wenn sich Fluchttüren in Treppenhäusern oder nicht im unmittelbaren optischen und akustischen Wahrnehmungsbereich des Aufsichtspersonals befinden



SM 40

Zusatz-Alarmgeber SM 40

Zusatz-Alarmgeber zur Überwachung abgelegener Fluchttüren

- ▶ Optische Status- und Alarmanzeige
- ▶ Akustischer Alarmgeber 85 dB(A) / 1 Meter
- ▶ Sabotagegesichertes, schlagfestes Kunststoffgehäuse incl. Montagematerial

Technische Angaben

Maße 150 x 80 x 55 mm

Gewicht 610 g

Fabrikat UELFER electronic

Bestellangaben

Typ SM 40

Set-Ident-Nr. 16.40.000000 000 0000.0000 4000

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 40
Set-Ident-Nr. 16.40.000000 000 0000.0000 4000
Zusatzalarmgeber SM 40

Leitungsempfehlung

Anschluss SM x xxxx > SM 40 - 4x2x0,8 IY(St)Y

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



Abbildung



SM FB

Beschreibung

Zusatz-Bedienteil SM FB

Aufputz-Ausführung

- ▶ **LED- Anzeigen**
 - ▶ ▶ Alarm (rot)
 - ▶ ▶ Status (gelb)
 - ▶ ▶ Dauerfreigabe (grün)
- ▶ informieren über den Überwachungszustand der Fluchttür
- ▶ Ein Alarm wird zusätzlich über den integrierten **akustischen Signalgeber** gemeldet
- ▶ Die berechnigte Bedienung erfolgt über den integrierten, schließanlagenfähigen **Profilzylinder**
- ▶ Sabotagesicherung durch Flächenbohrschutz, Aufschraub-, Abreiß- und Zylinderabreiß-Überwachung
- ▶ Aluminium- Druckgußgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 123 x 79 x 65 mm
 Gewicht 780 g
 Farbe beige / Front Alu eloxal

Lieferumfang

- ▶ Bedienteil SM FB
- ▶ Profilzylinder (verschiedenschließend)
- ▶ Montagematerial

*4 Siehe auch Liefervarianten

Hauptmerkmale

- ▶ Aufputz-Ausführung
- ▶ Betriebsspannung 12 V-24 V DC
- ▶ Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder
- ▶ Dauer- und Kurzzeitfreigabe
- ▶ Für Innen- und Außenanwendung

Typische Anwendung

- ▶ Zur externen Bedienung der Fluchtwegüberwachungsgeräte

Ausschreibungstext

Zusatz-Bedienteil SM FB

Bedienung über Profilzylinder

- ▶ LED- Anzeigen
 - ▶ ▶ Status
 - ▶ ▶ Dauerfreigabe
 - ▶ ▶ Alarm
 - ▶ Akustischer Signalgeber
 - ▶ Eingang für Statusanzeige
 - ▶ Alarmeingang für Alarmanzeige und akustischen Signalgeber
 - ▶ Aufputzausführung
- Sabotagesicherung durch Flächenbohrschutz, Aufschraub-, Abreiß- und Zylinderabreiß-Überwachung, Aluminium-Druckgussgehäuse, incl. Profilhalbzylinder, Montagematerial

Technische Angaben

Maße 123 x 79 x 65 mm
 Gewicht 780 g
 Fabrikat UELFER *electronic*

Bestellangaben

Typ **SM FB / xx** *4
 Set-Ident-Nr. 16.FB.000000 001 0000.0000 1000

Liefervarianten

.. / OPZ [ohne Profilzylinder](#)
 .. / GS [gleichschließende Profilzylinder](#)
 .. / BS [Profilzylinder in einer bestimmten Schließung](#)

Bezug

UELFER *electronic* GmbH
 Kleeblatt 14
 D - 42119 Wuppertal
 Tel. +49 (0)202 42 40 84
 Fax +49 (0)202 43 19 78
 E-mail sales@uelfer.de
 Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM FB xx / GS *4
 Set-Ident-Nr. 16.FB.000000 002 0000.0000 1000
 Bedienteil auf Putz SM FB mit gleichschließendem Profilzylinder
 xx *4 ggf. Liefervariante angeben!

Leitungsempfehlung

Anschluss SM x xx > SM FB - 4x2x0,6 IY(St)Y

Systemzubehör

- ▶ [Gleichschließende Profilzylinder SM GS](#) (Empfohlen)
 (wenn mehrere Fluchtwegüberwachungsgeräte in einem Objekt zum Einsatz kommen)

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



SECURITY

Abbildung Beschreibung



SM FB / U

Zusatz-Bedienteil SM FB / U

Unterputz-Ausführung

- ▶ **LED- Anzeigen:**
 - ▶ ▶ Alarm (rot)
 - ▶ ▶ Status (gelb)
 - ▶ ▶ Dauerfreigabe (grün)
- informieren über den Überwachungszustand der Fluchttür
- ▶ Ein Alarm wird zusätzlich über den integrierten **akustischen Signalgeber** gemeldet
- ▶ - Die berechnigte Bedienung erfolgt über den integrierten, schließanlagenfähigen **Profilzylinder**
- ▶ Sabotagesicherung durch Flächenbohrschutz, Aufschraub-, Abreiß- und Zylinderabreiß-Überwachung
- ▶ Aluminium- Druckgußgehäuse

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 110 x 65 x 60 mm
 Gewicht 520 g
 Farbe alu eloxal

Lieferumfang

- ▶ Bedienteil SM FB / U
- ▶ Profilzylinder (verschiedenschließend)
- ▶ Montagematerial

*4 Siehe auch Liefervarianten

Hauptmerkmale

- ▶ Unterputz-Ausführung
- ▶ Betriebsspannung 12 V - 24 V DC
- ▶ Bedienung über schließanlagenfähigen Profilzylinder
- ▶ Dauer- und Kurzzeitfreigabe
- ▶ Für Innen- und Außenanwendung

Typische Anwendung

- ▶ Zur externen Bedienung der Fluchtwegüberwachungsgeräte

Ausschreibungstext

Zusatz-Bedienteil SM FB / U

Bedienung über Profilzylinder

- ▶ LED- Anzeigen
 - ▶ ▶ Status
 - ▶ ▶ Dauerfreigabe
 - ▶ ▶ Alarm
 - ▶ Akustischer Signalgeber
 - ▶ Eingang für Statusanzeige
 - ▶ Alarmeingang für Alarmanzeige und akustischen Signalgeber
 - ▶ Unterputzausführung
- Sabotagesicherung durch Flächenbohrschutz, Aufschraub-, Abreiß- und Zylinderabreiß-Überwachung, Aluminium-Druckgussgehäuse, incl. Profilhalbzylinder, Montagematerial Aluminium-Druckgussgehäuse Incl. Profilhalbzylinder, Montagematerial

Technische Angaben

Maße 110 x 65 x 60 mm
 Gewicht 520 g
 Fabrikat **UELFER electronic**

Bestellangaben

Typ **SM FB / U xx** *4
 Set-Ident-Nr. 16.FBU.000000 001 0000.0000 1000

Liefervarianten

.. / OPZ [ohne Profilzylinder](#)
 .. / GS [gleichschließende Profilzylinder](#)
 .. / BS [Profilzylinder in einer bestimmten Schließung](#)

Bezug

UELFER electronic GmbH
 Kleeblatt 14
 D - 42119 Wuppertal
 Tel. +49 (0)202 42 40 84
 Fax +49 (0)202 43 19 78
 E-mail sales@uelfer.de
 Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM FB / U xx / GS *4
 Set-Ident-Nr. 16.FBU.000000 002 0000.0000 1000
 Bedienteil unter Putz SM FB / U mit gleichschließendem Profilzylinder
 xx *4 ggf. Liefervariante angeben!

Leitungsempfehlung

Anschluss SM x xx > SM FB / U - 4x2x0,6 IY(St)Y

Systemzubehör (Empfohlen)

- ▶ [Gleichschließende Profilzylinder SM GS](#)
 (wenn mehrere Fluchtwegüberwachungsgeräte in einem Objekt zum Einsatz kommen)

Fluchtwegüberwachungssysteme


Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



Abbildung



SM GS

Beschreibung

Gleichschließende Profilhalbzylinder SM GS

Lieferung der Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile mit Profilhalbzylindern in gleicher Schließung

Lieferumfang

- ▶ Anstelle eines verschiedenschließenden Profilzylinders werden Fluchtwegüberwachungsgeräte oder Bedienteile mit gleichschließenden Profilzylindern geliefert

Typische Anwendung

- ▶ Wenn mehrere Fluchttüren in einem Objekt mit Fluchtwegüberwachungsgeräten überwacht werden und alle Geräte mit ein und demselben Schlüssel bedient werden sollen

Ausschreibungstext

Gleichschließende Profilhalbzylinder SM GS

Lieferung der Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile mit Profilhalbzylindern in gleicher Schließung

Bestellangaben

Typ **SM GS** *4
Bestell-Nr. 16.GS.000000 002 0000.0000 0000

*4 Diese Typenbezeichnung ist an die Typenbezeichnungen der Geräte, die mit gleichschließenden Profilzylindern ausgerüstet werden sollen, anzuhängen

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ **SM 2 L / GS** *4
Türalarm SM 2 L mit gleichschließendem Profilzylinder

Profilhalbzylinder in einer bestimmten Schließung SM BS


Lieferung der Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile mit Profilhalbzylindern in einer bestimmten Schließung

Lieferumfang

- ▶ Anstelle eines verschiedenschließenden Profilzylinders werden Fluchtwegüberwachungsgeräte und Bedienteile mit Profilzylindern in einer bestimmten Schließung geliefert

Typische Anwendung

- ▶ Für Nachrüstungen, bei denen bereits Fluchtwegüberwachungsgeräte in einer bestimmten Schließung vorhanden sind und die neu zu installierenden Geräte in der bereits vorhandenen Schließung geliefert werden sollen



SM BS

Profilhalbzylinder in einer bestimmten Schließung SM BS

Lieferung der Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile mit Profilhalbzylinder in einer bestimmten Schließung

Bestellangaben

Typ **SM BS** *4
Bestell-Nr. 16.BS.000000 003 0000.0000 0000

*4 Diese Typenbezeichnung ist an die Typenbezeichnungen der Geräte, die mit Profilzylindern in einer bestimmten Schließung ausgerüstet werden sollen, anzuhängen

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ **SM 2 L / BS / 4 A 321567** *4
(Schließung bitte angeben)
Türalarm SM 2 L mit Profilzylinder in Schließung 4A 321567

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



Abbildung

Beschreibung

Ohne Profilhalbzylinder SM OPZ


Lieferung der Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile ohne Profilhalbzylinder

Lieferumfang

- ▶ Anstelle eines verschiedenschließenden Profilzylinders werden Fluchtwegüberwachungsgeräte oder Bedienteile ohne Profilzylinder geliefert (Minderpreis)

Typische Anwendung

- ▶ Wenn die Fluchtwegüberwachungsgeräte oder Bedienteile mit Profilzylindern einer vorhandenen Schließanlage ausgerüstet werden sollen



SM OPZ

Ausschreibungstext

Ohne Profilhalbzylinder SM OPZ

Lieferung der Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile ohne Profilhalbzylinder

Bestellangaben

Typ **SM OPZ** *4
Bestell-Nr. 16.OPZ.000000 000 0000.0000 0000

*4 Diese Typenbezeichnung ist an die Typenbezeichnungen der Geräte, die ohne Profilzylinder geliefert werden sollen, anzuhängen

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM 2 L / OPZ
Türalarm SM 2 L ohne Profilzylinder

Ersatz-Profilhalbzylinder SM HZ

Norm-Profilhalbzylinder für alle Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile. Schließbartstellung 90 ° rechts. Incl. 3 Schlüssel Norm DIN 18252


Lieferumfang

- ▶ Profilhalbzylinder mit 3 Schlüssel, (verschiedenschließend)

*4 Siehe auch Liefervarianten

Typische Anwendung

- ▶ Zylinderaustausch z.B. bei Personalwechsel



SM HZ

Ersatz-Profilhalbzylinder SM HZ

Norm-Profilhalbzylinder für alle Fluchtwegüberwachungsgeräte und Zusatz-Bedienteile. Incl. 3 Schlüssel. Norm DIN 18252

Bestellangaben

Typ **SM HZ** *4
HZ / xx *4

Bestell-Nr. 18.HZ.000000 001 0000.0000 0000

*4 ggf. Liefervariante angeben!

Liefervarianten

.. / GS [gleichschließende Profilzylinder](#)
.. / BS [Profilzylinder in einer bestimmten Schließung](#)

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM HZ *4
Bestell-Nr. 18.HZ.000000 001 0000.0000 0000
Profilzylinder
xx *4 ggf. Liefervarianten angeben!

Systemzubehör (Empfohlen)

- ▶ [Gleichschließende Profilzylinder SM GS](#)
(wenn mehrere Fluchtwegüberwachungsgeräte in einem Objekt zum Einsatz kommen)

Fluchwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör

Abbildung



SM HZES

Beschreibung

Ersatzschlüssel SM HZES

Ersatzschlüssel für vorhandene Profilzylinder in Fluchwegüberwachungsgeräten und Bedienteilen.

Lieferumfang

- ▶ Ersatzschlüssel (Schließung der vorhandenen Profilzylinder)

Typische Anwendung

- ▶ Reserveschlüssel z.B. bei Verlust oder Beschädigung



SECURITY

Ausschreibungstext

Ersatzschlüssel SM HZES

Ersatzschlüssel für vorhandene Profilzylinder in Fluchwegüberwachungsgeräten und Bedienteilen.

Bestellangaben

Typ **SM HZES / xx** *4
Bestell-Nr. 18.HZES.000000 003 0000.0000 0000

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ **SM HZES 4 A 321567** *4
(Schließung bitte angeben)
Ersatzschlüssel in Schließung 4A 321567

Tür- Aufkleber SM AK / xxx

„NUR IM NOTFALL ÖFFNEN!“

„Tür ist alarmgesichert“

Selbstklebende Folie mit roter Beschriftung (*3) auf grün / weißem Hintergrund

Technische Angaben

Maße (H x B) 105 x 165 mm

In verschiedenen Sprachen verfügbar:*3

031	= Niederländisch
033	= Französisch
034	= Spanisch
039	= Italienisch
044	= Englisch
049	= Deutsch

Lieferumfang

- ▶ Tür- Aufkleber SM AK / xxx

xxx *3 ergänzen Sie bitte die Typenbezeichnung mit der Landeskennung der gewünschten Sprache. Andere Sprachen auf Anfrage

Hauptmerkmale

- ▶ Höhe x Breite = 105 x 165 mm

Typische Anwendung

- ▶ Türaufkleber als Ersatz oder als zusätzlicher Hinweis



SM AK / *

Tür- Aufklebern SM AK/ xxx

„NUR IM NOTFALL ÖFFNEN!“

„Tür ist alarmgesichert“

Selbstklebende Folie mit roter Beschriftung auf grün / weißem Hintergrund

Technische Angaben

Maße 105 x 165 mm

Fabrikat **UELFER electronic GmbH**

Bestellangaben

Typ **SM AK / xxx** *3
Bestell-Nr. 10.AK.000031 000 0000.0000 0200
10.AK.000033 000 0000.0000 0200
10.AK.000034 000 0000.0000 0200
10.AK.000039 000 0000.0000 0200
10.AK.000044 000 0000.0000 0200
10.AK.000049.000 0000.0000 0200

*3 Die Landeskennung ist an die Typenbezeichnung anzuhängen

Bezug

UELFER electronic GmbH
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ **SM AK / 049**
Bestell-Nr. 10.AK.000049 000 0000.0000 0200
Aufkleber „Deutsch“

Fluchtwegüberwachungssysteme


Produktübersicht

Türalarmsystem SM 2

Systemzubehör



Abbildung



SM V10 / W
SM V10 / B

Beschreibung

Anschlussverteiler SM V10 / x
Sabotageüberwachter Anschlussverteiler 10-polig

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 95 x 47 x 25 mm

Hauptmerkmal

- ▶ SM V10 / W
- ▶ SM V10 / B

Typische Anwendung

- ▶ Um mehrere ankommende Niederspannungsleitungen zu verdrahten

Ausschreibungstext

Anschlussverteiler SM V10 / x
Sabotageüberwachter Anschlussverteiler 10-polig

Technische Angaben

Maße 95 x 47 x 25 mm

Bestellangaben

Typ **SM V10 / W** (weiß)

Bestell-Nr. 16.V10W.000000 000 0000.0000 0000


Typ **SM V10 / B** (braun)

Bestell-Nr. 16.V10B.000000 000 0000.0000 0000

Bezug UELFER *electronic* GmbH
Kleblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM V10 / W
Bestell-Nr. 16.V10W.000000 000 0000.0000 0000
Verteiler 10-polig weiß



SM V20 / W
SM V20 / B

Anschlussverteiler SM V20 / x
Sabotageüberwachter Anschlussverteiler 20-polig

Technische Angaben

Maße (H x B x T) 20 x 120 x 30 mm

Hauptmerkmale

- ▶ SM V20 / W Aufputz 20-polig weiß
- ▶ SM V20 / B Aufputz 20-polig braun

Typische Anwendung

- ▶ Um mehrere ankommende Niederspannungsleitungen zu verdrahten

Anschlussverteiler SM V20 / x
Sabotageüberwachter Anschlussverteiler 20-polig

Technische Angaben

Maße 120 x 120 x 30 mm

Bestellangaben

Typ **SM V20 / W** (weiß)

Bestell-Nr. 16.V20W.000000 000 0000.0000 0000

Typ **SM V20 / B** (braun)

Bestell-Nr. 16.V20B.000000 000 0000.0000 0000

Bezug UELFER *electronic* GmbH
Kleblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Bestellbeispiel

Typ SM V20 / W
Bestell-Nr. 16.V20W.000000 000 0000.0000 0000
Verteiler 20-polig weiß

Fluchtwegüberwachungssysteme

Produktübersicht

Fax- Unterlagenanforderung



SECURITY

+49 (0)202 43 19 78

+43 (0)1 240 27 255

▼ Anfordern ▼

Bezeichnung

Beschreibung / Inhalt

Systemübersicht
Fluchtwegüberwachung

Eine Kurzinformation über die verschiedenen Fluchtwegsicherungssysteme von **UELFER electronic**

_____ Exemplare

Produktübersicht
Türalarmsystem SM 1

Die Produktübersicht ergibt einen umfassenden Überblick mit

- ▶ Produktabbildungen
- ▶ Produktbeschreibungen
- ▶ Hauptmerkmalen
- ▶ Typischen Anwendungen
- ▶ Preisliste
- ▶ Ausschreibungstexten

_____ Exemplare

Produktübersicht
Türalarmsystem SM 2

Die Produktübersicht ergibt einen umfassenden Überblick mit

- ▶ Produktabbildungen
- ▶ Produktbeschreibungen
- ▶ Hauptmerkmalen
- ▶ Typischen Anwendungen
- ▶ Preisliste
- ▶ Ausschreibungstexten

_____ Exemplare

Produktübersicht
Türalarmsystem SM 4

Die Produktübersicht ergibt einen umfassenden Überblick mit

- ▶ Produktabbildungen
- ▶ Produktbeschreibungen
- ▶ Hauptmerkmalen
- ▶ Typischen Anwendungen
- ▶ Preisliste
- ▶ Ausschreibungstexten

_____ Exemplare

Produktübersicht
Türcontrolsystem SM 6

Die Produktübersicht ergibt einen umfassenden Überblick mit

- ▶ Produktabbildungen
- ▶ Produktbeschreibungen
- ▶ Hauptmerkmalen
- ▶ Typischen Anwendungen
- ▶ Preisliste
- ▶ Ausschreibungstexten

_____ Exemplare

Aktuelle Informationen finden sie auch im WWW unter:

Hier können Sie ebenfalls die gewünschten Unterlagen per E-mail anfordern oder sich, für regelmäßige aktuelle Informationen im **UELFER Newsletter**, eintragen.

www.uelfer.de

Absenderstempel

(Firma)

(Branche)

(Straße)

(Land - PLZ - Ort)

(Ansprechpartner)

(Vorwahl - Rufnummer - Durchwahl)

(Vorwahl - Faxnummer - Durchwahl)

(E-mail Adresse)

Fluchtwegüberwachungssysteme Türalarmsystem SM 2 Distribution **Deutschland**



Regionale Bezugsquellen

hillmann+ploog
ELEKTRO-FACHGROSSHANDEL

Hillmann & Ploog GmbH & CO KG
ELEKTRO- FACH-
GROSSHANDLUNG
Am Handelspark 11
D -18209 Bad Doberan
Tel.+49 (0)38203 708-0
Fax +49 (0)38203 708-50

Hillmann & Ploog GmbH & CO KG
ELEKTRO-FACH-
GROSSHANDLUNG
Abt. Kommunikations -
Sicherheitstechnik
Ivo-Hauptmann-Ring 9
D - 22159 Hamburg
Tel. +49 (0)40 645 88-254
Fax +49 (0)40 645 88 446
E-mail hiplohaustechnik@t-online.de

Hillmann & Ploog Waren GmbH
ELEKTRO-FACH-
GROSSHANDLUNG
Siegfried-Marcus-Str. 14
D-17192 Waren/Müritz
Tel. +49 (0)3991 62 00-0
Fax.+49 (0)3991 62 00-49



**IGS Industrielle
Gefahrenmeldesysteme
GmbH**
GROSSHANDEL –
EINZELHANDEL – SERVICE
Hördenstraße 2
D - 58185 Hagen
Tel. +49 (0)2331 9787-0
Fax. +49 (0)2331 9787-87
E-Mail info@igs-hagen.de
Internet www.igs-hagen.de

Distribution Deutschland

**UELFER electronic GmbH
Verkauf Deutschland**

Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 42 40 84
Fax +49 (0)202 43 19 78
Techn. Hotline +49 (0)202 42 40 85
E-mail sales@uelfer.de
Internet www.uelfer.de

Fluchtwegüberwachungssysteme

Türalarmsystem SM 2

Distribution Österreich

Regionale Bezugsquellen

Elektro-Großhandel Thomanek
Inh. Ursula Auer
Kuefsteingasse 28
A-1140 Wien
Telefon +43 (0)1 786 89 94
Telefax +43 (0)1 786 89 94
E-Mail fa.thomanek@utanet.at



Distribution

Österreich / Tschechien / Slowakei / Südosteuropa

UELFER electronic GmbH

Niederlassung Österreich

Millennium Tower / Etage 23

Handelskai 94 – 96

A - 1200 Wien

Telefon +43 (0)1 240 27 354

Telefax +43 (0)1 240 27 255

Techn. Hotline +43 (0)1 240 40 355

E-Mail sales@uelfer.com

Internet www.uelfer.com

Warenauslieferungslager

UELFER electronic GmbH

c/o

Ernst Krystufek Ges. mbH & Co. KG

Pfarrgasse 79

A - 1230 Wien

Telefon +43 (0)1 616 40 10-0

Telefax +43 (0)1 616 40 10-21

E-Mail office@krystufek.at

Fluchtwegüberwachungssysteme
Türalarmsystem SM 2
Distribution Europa



Partner für sichere Fluchtwege



SECURITY

Distribution Europa

Niederlande / Flandern

UELFER electronic GmbH
Verkaufsbüro Amsterdam
Gelderlandplein 75 L
NL - 1082 LV Amsterdam
Postbus 71082
NL - 1008 BB Amsterdam
Telefon +31 (0)20 504 5677
Telefax +31 (0)20 504 5617
E-mail sales@uelfer.com
Internet www.uelfer.com

Spanien / Portugal

UELFER electronic GmbH
Verkaufsbüro Madrid
Edificio Cuzco IV Planta 20
Paseo de la Castellana 141
E - 28046 Madrid
Telefon +34 917 498 070
Telefax +34-917 498 094
E-mail sales@uelfer.com
Internet www.uelfer.com

Polen

P.U.H. Mettos
Koza Wielka 56
PL - 63-642 Perzów
Telefon +48 (0)62 78 695-36
Telefax +48 (0)62 78 695-37
E-mail sales@uelfer.com
Internet www.uelfer.com

Weitere Länder

UELFER electronic GmbH
Verkauf International
Kleeblatt 14
D - 42119 Wuppertal
Telefon +49 (0)202 42 40 84
Telefax +49 (0)202 43 19 78
E-mail sales@uelfer.com
Internet www.uelfer.com