



**Akustischer Alarmgeber mit 3 einstellbaren Tönen**

**Technische Daten**

CPD-Nummer:	0832-CPD-0301
Betriebsspannung:	10 bis 27 VDC
Betriebsstrom:	8 mA - 24 VDC (DIN-Ton)
Betriebsstrom:	12 mA - 24 VDC (800Hz-High)
Schalldruckpegel (800 Hz):	max. 97 dB(A) - 24 VDC
Schalldruckpegel (DIN-Ton):	max. 97 dB(A) - 24 VDC
Betriebstemperatur:	-30°C bis +70°C
rel. Luftfeuchtigkeit:	10% bis 93% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T):	124 x 92 x 75 mm
Gewicht:	180 g
Farbe:	rot
Schutzart:	siehe Sockel

**Passendes Zubehör:**

• **NBL/R Sockel für Alarmgeber der NS-, NX- und NXS-Reihe**

Farbe:	rot
Schutzart:	IP 44



• **NBD/R Sockel für Alarmgeber der NS-, NX- und NXS-Reihe**

Farbe:	rot
Schutzart:	IP 55



• **NBS/R Sockel für Alarmgeber der NS-, NX- und NXS-Reihe**

Farbe:	rot
Schutzart:	IP 66